Vingt-trois clients dans le flux prospects

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 09/11/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **L'un d'eux décrivait un incident sur son contrat en cours.**

Constat	Valeur
Messages de clients actifs entrés en flux prospects	**23**
Délai de réponse moyen	**4 jours**
Délai pour un client identifié	**Quelques heures**
Ayant reçu une présentation de l'offre qu'ils utilisent	**3**

Ce qui change

Règle	Appliquée ?
Rapprochement systèmes en tout premier geste	**Oui, sur 100 % des messages**
Client existant sorti du flux prospects	**Oui, quel que soit le contenu**
Conclure de l'adresse à la personne	**Non**

> **Une adresse d'entreprise connue ne dit pas que l'expéditeur est le contact habituel** — c'est peut-être un autre service, avec une vraie demande nouvelle.

Mention portée au routage : « *message d'une adresse rattachée au client X, expéditeur non identifié* ».

> **Demandez une démonstration avec vos propres documents**
> Ce document est un exemple fictif. Pour voir l'agent travailler sur vos propres documents, demandez une démonstration depuis sa fiche.
> https://bluelemonagent.ai/entreprises/cas-usage/agent-de-qualification-de-mails-commerciaux

---

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.