

Mesure d'usage — la fiche avant la ligne de code

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Vous décidez sur cette fiche, pas sur une promesse d'éditeur.**

Ce qui est fourni avant d'écrire une ligne

Élément	Fourni ?
Ce que le composant envoie	Oui
À qui	Oui
À quelle fréquence	Oui
Les permissions qu'il exige	Oui
Ce qu'il ajoute au poids de l'application	Oui

La mesure proposée en premier

Caractéristique	Valeur
Événements mesurés	Écrits par vous : écran atteint, étape franchie, erreur rencontrée
Identifiant d'appareil	Aucun
Localisation	Aucune
Hébergement	Chez vous
Composant tiers	Aucun

Elle répond à « **où les gens abandonnent** » sans rien installer de tiers.

Ce qui n'est pas un réglage mais un ordre d'opérations

Constat	Problème
Un composant tiers ouvre une connexion dès le lancement	L'envoi part AVANT le premier écran, donc avant tout consentement possible

Les permissions que personne n'a écrites

Permission déclarée	Origine	Utilisée ?	Vue par l'utilisateur ?
Localisation	Bibliothèque de cartographie	Non	Oui
Contacts	Idem	Non	Oui
Calendrier	Idem	Non	Oui

À fixer par l'entreprise

Mesure retenue : _____

Écran de consentement avant tout envoi : _____

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.