



Quatre secrets, quatre branches bloquées

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 23/09/2026

12 mois · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **C'est le seul défaut qui ne se corrige pas en corrigeant le code.**

Nature de la clé	Détections	Branche bloquée
Clé de production	1	Oui
Clé de test	3	Oui

L'agent ne fait pas la différence, parce qu'une clé de test dans un dépôt ressemble exactement à une clé de production. Et parce qu'un dépôt qui contient des clés de test apprend à ses contributeurs que le dépôt contient des clés.

Pourquoi un secret n'est pas un bug

Défaut	Se corrige par	Reste après correction ?
Bug	Un correctif	Non

Défaut	Se corrige par	Reste après correction ?
Clé poussée	Rien qui soit un correctif	Oui — l'historique et les copies

Ce que l'équipe garde en main — et pourquoi c'est votre production qui y gagne

Action	Faite ?	Pourquoi
Retirer la clé	Non	Elle reste dans l'historique
Réécrire l'historique	Non	Cela casse les copies des autres
Révoquer la clé	Non	Cela peut arrêter la production

Ce qui est fourni pour décider

Élément	Fourni ?
Le fichier et la ligne	Oui
L'heure du push	Oui
La liste de ce qu'il faut décider	Oui — révoquer, réémettre, purger, prévenir

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.