

Lignes manquantes — 6 mois

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

34 lignes sur 1 240 fiches · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **31 lignes sur 34 existaient ailleurs**. Le sujet n'est donc pas la qualité du contrôle : c'est le report d'une valeur d'un système à un autre.

Mois	Fiches	Lignes manquantes	Retrouvables par leur source	Réellement manquantes
Février	198	6	6	0
Mars	214	5	5	0
Avril	201	7	6	1
Mai	187	4	4	0
Juin	223	8	7	1
Juillet	217	4	3	1
Total	1 240	34	31	3

Trois lignes seulement correspondaient à une mesure qui n'avait jamais été faite. Les trois ont été détectées à l'expédition — c'est-à-dire au pire moment, quand la seule option restante est de retarder un camion.

Ce que le rapprochement à la clôture changerait

Moment du contrôle	Lignes retrouvées automatiquement	Lignes signalées à temps	Délai moyen avant expédition
À l'expédition (aujourd'hui)	0	0	quelques heures
À la clôture de l'OF (proposé)	31	3	2 jours

Ce que le rapprochement ne fait jamais

Action	Réalisée ?
Renseigner une ligne par sa source horodatée	Oui
Signaler une ligne sans source au contrôleur	Oui
Estimer une valeur à partir d'une moyenne	Non
Signer une fiche	Non
Libérer un lot	Non

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.