

Comparaison des paramètres de serrage

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

4 OF · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Les quatre OF sont dans la tolérance.** Ce document ne montre pas une non-conformité : il montre une différence de distribution, ce qui n'est pas la même chose et n'a pas la même valeur.

OF	Visseuse	Points enregistrés	Moyenne	Écart-type	Points sous 16,5 Nm	Réclamation
0417	n° 2	240	16,4 Nm	0,9	18 %	Oui
0421	n° 2	185	16,6 Nm	0,8	14 %	Oui
0429	n° 1	210	18,1 Nm	0,3	0 %	Non
0436	n° 1	225	18,0 Nm	0,4	1 %	Non

Couple prescrit : 18 Nm $\pm$ 2. La borne basse est donc 16 Nm, et aucun point ne la franchit. Les quatre OF sont conformes.

La coïncidence est nette et elle n'est pas une preuve. Les deux OF réclamés sont ceux de la visseuse n° 2, dont la distribution est plus basse et plus dispersée.

Cela se vérifie en une heure au banc — et c'est ce test, pas ce tableau, qui tranchera.

Ce que ce tableau ne permet pas d'écrire au client

Formulation	Pourquoi elle est écartée
« La cause est identifiée »	Rien n'est identifié : une corrélation sur 2 OF n'est pas une cause
« Le matériel était conforme »	Exact, et de nature à passer pour une esquivé si la suite montre autre chose
« Nous revenons vers vous sous 5 jours ouvrés »	Retenue — vérifiable, tenable, et suffisante

Le test proposé au bureau d'études

Monter dix pièces au couple moyen constaté sur la visseuse n° 2 (16,4 Nm) et dix au couple moyen de la visseuse n° 1 (18,1 Nm), puis essai d'étanchéité comparatif. Une heure de banc, et une réponse qui tient devant le client.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.