

Sept tests, trois cent douze relances

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 24/09/2026

Trimestre · document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif, produit pour la démonstration. **Une relance automatique transforme un test qui trouve un vrai défaut en test qui finit toujours par passer.**

Test	Taux d'échec	Relances	Échoue quand...
1	1 sur 6	68	Un autre test touche la même table
2	1 sur 8	54	Idem
3	1 sur 5	61	Idem
4	1 sur 9	39	Idem
5	1 sur 7	48	Idem
6	1 sur 12	24	Indéterminé
7	1 sur 15	18	Indéterminé

Cinq sur sept échouent uniquement quand un autre test touche la même table. C'est une piste, pas une conclusion : l'agent fournit la corrélation et ne dit pas laquelle des deux causes est la bonne.

Les deux causes possibles, et ce qui les sépare

Cause	Reconnaissable dans le journal ?
Le test dépend de ce qu'il ne contrôle pas	Non
Le code lui-même est instable	Non

Ce que l'agent fait du test

Action	Faite ?
Le relancer	Non
Le marquer instable	Oui
Le sortir de la décision de fusion	Oui
Le désactiver	Non — il continue de tourner et de rapporter

Un test qu'on relance jusqu'à réussir ne bloquait déjà rien : il faisait perdre du temps sans protéger.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.