

Règle du composant mutualisé, et les douze seuils proposés

LINDBERGH FORMATION — 16 rue de Maillé, 91310 Montlhéry · RCS Evry 817 946 114

Document établi le 29/09/2026

Document fictif

Document fictif — exemple de démonstration

Ce document est produit par le site Blue Lemon Agent pour illustrer ce qu'un agent IA remet à ses utilisateurs. Les sociétés, dossiers, montants et personnes qui y figurent sont inventés. Il n'a aucune valeur juridique, comptable ni commerciale.

Document fictif. La règle a été proposée par l'agent, corrigée par l'exploitation, puis validée. **Aucun seuil n'a été modifié : les douze valeurs ci-dessous sont des propositions, et elles se signent.**

La règle	Ce qu'elle décide
Regroupement sur un composant mutualisé	Un dossier porté par le composant
Ce que voit chaque organisation	Sa part : son impact, ses services, sa chronologie — correction apportée par l'exploitation
Clôture	Bloquée tant que l'impact de chacune n'est pas renseigné ou écrit comme non mesuré
Écritures externes	0

Les douze services sans seuil propre

Ce qui est mesuré	Valeur de la nuit
Services au catalogue	41
Sans seuil propre, héritant du seuil générique	12
Alertes produites par ces 12 services	137 sur 214
Impacts observés sur ces 12 services	2
Ordre de grandeur attendu avec un seuil propre	20 à 30 alertes , les 2 impacts conservés

Un seuil d’alerte appartient à l’exploitation de l’organisation qui porte le service. **Les douze histogrammes des quatre-vingt-dix derniers jours sont joints à ce dossier**, chacun avec le seuil qu’il suggère ; la mise en service se signe.

Portée de ce document : le service exploité par Blue Lemon Agent. Pour un agent déployé chez vous, la localisation applicable est celle de l'architecture décrite au devis et vérifiée avant mise en service ; l'exécution locale n'est annoncée que pour la configuration explicitement décrite et recettée au devis ; l'isolation applicable dépend du mode de déploiement décrit au devis, aucune isolation dédiée n'étant présumée ; les mécanismes de chiffrement en transit et au repos, leurs composants et la gestion des clés sont ceux documentés pour l'architecture retenue ; les rôles et permissions sont configurés et recettés pour les identités et systèmes effectivement raccordés ; les événements journalisés, leur contenu, leur durée de conservation et leurs accès sont définis pour le déploiement retenu.